

Cliveuse intelligente V11

MFO13204V11



Poids et dimensions

- Hauteur : 52 mm
- Largeur : 109 mm
- Profondeur : 105 mm
- Poids : 245 g

Cliveuse intelligente dernier cri

La cliveuse V11 est la plus avancée du marché. Les clivages sont faits en une seule fois grâce à la rotation automatique de la lame et à l'ajustement de la hauteur après chaque clivage. Elle peut effectuer jusqu'à 60 000 clivages et est garantie sans maintenance.

Rotation automatique
de la lame



Compteur
digital



Caractéristiques techniques

Modèle	V11
Type de fibres	Fibre unique et fibre ruban ¹
Diamètre du revêtement	125 µm
Longueur du clivage	Fibre unitaire : 5 à 24mm (diamètre du revêtement ≤ 250µm), 10 à 20mm (diamètre du revêtement > 250µm) Fibre ruban ¹ (Multi) : 10mm
Fibres applicables	Fibre unitaire : 160 à 900µm, 2 à 3mm et câble de dérivation Fibre ruban ¹ (Multi) : 2 à 16 fibres rubans
Angles de clivage	Fibre unitaire : 0.3 ° ~ 0.8 ° Fibre ruban ¹ (Multi) : 0.3 ° à 1.0 °
Durée de vie de la lame	60 000 clivages (2,000 clivages pour chaque point, total 30 points)
Support	Support universel, support remplaçable
Poids	245g (avec poubelle intégrée) / 220g (avec protection latérale)
Dimensions	105 x 109 x 52 mm (avec poubelle intégrée) 87 x 105 x 52 mm (avec protection latérale)
Conditions d'utilisation	Hygrométrie : Jusqu'à 95% Température : -10 à 50°C
Conditions de stockage	Hygrométrie : jusqu'à 95% Température : -40 à 80°C
Batterie	Batterie Lithium CR1220

¹ Compatible avec les accessoires de la soudeuse View 12R

Contenu du pack

Pochette cliveuse	CC-04
Protection latérale	SC-V11-01
Brosse	CB-02
Clé hexagonale	CW-03
Manuel d'utilisation	

Accessoires en option

Lame cliveuse	B-80
Support cliveuse	CH-01
Module d'attache	CM-01
Décapant	TK02-MP01



1 rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE
Tél. +33 (0)1 34 06 01 84
contact@eurotechnocom.fr
www.eurotechnocom.fr

