

0 611 2A3 000 – GBH 2-26

Material number	0 611 2A3 000	0 611 2A3 001	0 611 2A3 002
EAN	3165140859127	3165140859134	3165140859141
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓
Chiffon	✓	✓	✓
Coffret de transport	✓	✓	✓
Mandrin à clé 1,5 - 13 mm 1 608 571 062			✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓	✓	✓
Set de 5 forets SDS plus-5 (5/6/6/8/10 mm) 2 607 019 927		✓	
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	357 x 448 x 116 mm	360 x 446 x 113 mm	360 x 446 x 113 mm
Tension, électrique	230 V	230 V	230 V
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 26 mm	4 – 26 mm	4 – 26 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	8 – 16 mm	8 – 16 mm	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans	68 mm	68 mm	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68.0 mm	68.0 mm	68.0 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Poids	2,7 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	83 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	377 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	210 mm
Porte-outils	SDS plus



Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perceur	4 – 26 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perceur	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépan	68 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information Ventes

Positionnement

- Perceur SDS plus polyvalent et performant pour un usage au quotidien

Avantage utilisateur

- Force de frappe de 2,7 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée
- Composants de grande qualité pour une grande robustesse, fiabilité et durée de vie
- Mode burinage activable séparément pour une grande variété d'applications