

Soudeuse M7

MFO13200M7

Soudeuse gaine à gaine

La soudeuse INNO M7 est entièrement automatique et pourvue d'un système d'alignement actif gaine à gaine. Avec son design ultra-compact, la M7 est la soudeuse gaine à gaine la plus efficace du marché.



INNO APP



Vidéo de formation



Gestion de la soudeuse à distance



Gestion des données



Édition des rapports

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques

- Extrêmement compacte
- Écran tactile HD couleur 4.3"
- Alignement actif des V-grooves (4 moteurs)
- Poids : 1.6 kg (avec batterie et protection)
- Batterie de grande autonomie (110 cycles de soudure + rétreint)
- Robuste, protégée contre les chocs, vent, humidité, poussière
- Automatique, rapide (12s en mode auto) et précise (0.03dB/SMF)
- Interface graphique conviviale et utilisation intuitive
- Compatible fibres G.652D, G.657A1, G.657A2...
- Livrée avec une cliveuse de haute précision V7
- Dimensions avec protection: 136mm x 114mm x 124mm
- Vitesse de soudure inégalee :
 - Mode rapide : 6 secondes
 - Mode automatique : 7 secondes
 - Four ultra rapide : 12 secondes

Modèle	M7
Dimensions	136mm x 114mm x 124mm
Poids	1,6kg (avec batterie)
Type de fibres	SM (G.652D, G.657A1 et G.657A2) / MM(G.651) / DSF (G.653) / NZDSF (G.655)
Atténuation typique épissure	SM : 0.03dB / MM : 0.02dB / DS : 0.05dB NZDS : 0.05dB / G.657A1&A2 : 0.03dB Max 100 modes
Réflectance	> 60dB
Temps de soudure	12s
Temps d'épissure	7 secondes en mode rapide
Programme four/temps de chauffe	33 Modes / Temps de Chauffe (Typique): 20 secondes
Longueur manchon de protection	20 à 60 mm
Stockage résultats	10000 derniers résultats
Test écran en tension	1.96~2.25N
Affichage	LCD couleur 4.3"
Alimentation	Alimentation DC 9-14V / AC 100-240V
Cycle de soudure	110 cycles de soudure (Epissure + Chauffe)
Electrode (durée de vie standard)	5500 Soudures
Malette de transport + clé	Mini HDMI

Vue détaillée et contenu du pack



Contenu du pack

Malette de transport + clé
Soudeuse + sangle
Batterie et chargeur de batterie
2 paires d'électrodes
Supports fibre amovibles (250µm et 900µm)
Support refroidissement épissure
Cliveuse V7
Manuel opérateur (CD)
Câble HDMI-15