

# 0 601 93A 30B – GWS 18-125 V-LI

Material number	0 601 93A 30B	0 601 93A 30L	0 601 93A 30Y	0 601 93A 307	0 601 93A 308
EAN	3165140734097	3165140862394	3165140984799	3165140726382	3165140726399
2 batteries GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	✓		✓		
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5		✓			
Boîte carton				✓	
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2WH	✓	✓			✓
Capot de protection 1 619 P02 834			✓		
Capot de protection 1 619 P06 548	✓	✓		✓	✓
Chargeur rapide AL 1860 CV 2 607 225 322	✓				
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G		✓			
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ			✓		
Clé à ergots 1 607 950 043		✓	✓		✓
Clé à ergots réf. pièce de rechange 1 607 950 060					✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040		✓	✓		✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014		✓	✓		✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓	✓		✓
Poignée supplémentaire 1 602 025 024	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 150 mm	360 x 445 x 151 mm		160 x 370 x 100 mm	355 x 460 x 150 mm
Capacité de la batterie	4,0 Ah	5,0 Ah			
Tension de la batterie	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V
Poids avec batterie	2,3 kg	2,3 kg		2,3 kg	2,3 kg
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)		30/45 min [5,0 Ah]	48/65 min [4,0 Ah]		





## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	10.000 tr/min
Tension de la batterie	18 V



### Accessoires

Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	93 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Information Ventes

### Positionnement

- Puissance et liberté

### Avantage utilisateur

- Capacité d'abrasion et capacité de coupe les plus élevées de sa catégorie par charge de batterie
- Moteur 4 pôles hautes performances extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée
- Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un grand confort de travail, surtout dans les endroits difficiles d'accès et pour les travaux en hauteur